

Tekno Argentina

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Tabla de Contenidos

Hace click para ir a la sección deseada

1

Preparación.

2

Látex.

3

Esmaltes.

4

Texturados.

5

Barnices.

6

Techos.

7

Pisos.

8

Piscinas.

9

Pinturas Especiales.

10

Diluyentes.



Preparación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Enduido Plástico

Producto de base formulado para el rellenado de fisuras y grietas existentes en muros interiores y exteriores.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Masilla para Placa de Yeso

Producto de base formulado con emulsiones acrílicas especiales y cargas minerales, aptas para el rellenado y tomado de juntas, perfiles y uniones de placas de yeso interiores tanto en muros como en cielorrasos.

Disponible en 6, 16 y 35 kgs.



[Volver al inicio](#)

Imprimación Primera Mano

Es un producto de base con la inclusión de pigmentos para sellar e imprimir muros, para una absorción pareja de la pintura de terminación.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Fijador al Agua

Es un producto de base para la preparación de paredes interiores y exteriores. Fija y sella los muros para una absorción pareja de la pintura.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Fijador al Aguarrás

Es producto al aguarrás para la preparación de paredes interiores y exteriores. Fija y sella los muros para una absorción pareja de la pintura. Ideal para superficies entizadas, con manchas de hollín.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Fondo al Agua Hidrotek

Es una pintura de fondo formulada para terminar el trabajo con Esmalte al Agua Hidrotek. Es de secado rápido y casi sin olor.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Antihumedad TEKNO

Es un recubrimiento de última generación, desarrollado para pintar sobre paredes húmedas. Se adhiere firmemente formando una película permeable al vapor de agua, evitando que la pintura se ampolle o descascare.

Disponible en 1,25, 5 y 25 kgs.



Fondo Sintético TEKNO

Es una pintura de acabado mate, a base de resinas alquídicas y pigmentos de primera calidad. Especialmente indicadas para ser aplicadas sobre superficies varias (madera, hierro).

Disponible en 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.



Antioxido Sintético TEKNO

Antióxido a base de resinas sintéticas y óxido de hierro, fosfatos de zinc y otros pigmentos. Es apto para pintar y proteger contra la oxidación y sustratos ferrosos.

Disponible en 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.



Antioxido al Fosfato de Zinc TEKNO

Antióxido a base de resinas sintéticas, óxido de hierro y cromato de zinc de secado al aire. Forma una película mate, apta para pintar y proteger contra la oxidación y sustratos ferrosos.

Disponible en 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Convertidor de Óxido TEKNO

Pintura de base formulada con resinas que transforman el óxido de las superficies metálicas en metal recuperado. Deja el óxido inactivo, transformándose en parte de la superficie a tratar.

Disponible en 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.



Fondo Antióxido Epoxi TEKNO 2 Componentes

Antióxido epoxi de dos componentes, fabricado con resinas epoxi, poliamidas y pigmentos no tóxicos de secado al aire o en horno. Tiene una muy buena dureza y se adhiere muy bien sobre superficies de hierro arenadas o lijadas

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Sellador a la Piroxilina TEKNO

Fondo monocomponente de secado ultra rápido, diseñado para sellar el poro de la madera y dejar una superficie perfectamente lisa y homogénea antes de aplicar el barniz o laca de acabado. Tiene una gran capacidad de relleno.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Desoxidante Fosfatizante TEKNO

Permite desengrasar y desoxidar superficies metálicas debido a la acción química de sus componentes. Remueve grasas, aceite y óxido, mientras una capa de cobre pasiva la superficie para evitar la oxidación posterior a la limpieza.

Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)



Látex.

PINTURAS LÁTEX

Látex Acrílico REAL

Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de alta blancura y muy buena relación costo calidad.

Disponible en 4, 10 y 20 litros.



Látex Acrílico ZT Pro

Es una pintura acrílica para uso en paredes interiores y frentes exteriores de acabado aterciopelado mate.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Látex Acrílico AURO

Es una pintura formulada con emulsión estireno acrílica de alta resistencia a la intemperie y de muy buena resistencia al frote húmedo. Forma películas resistentes y aterciopeladas.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Látex Acrílico AMBIENTE

Es una pintura formulada con emulsión estireno acrílica de alta resistencia a la intemperie y de muy buena resistencia al frote húmedo. Forma películas resistentes y aterciopeladas, para pintar en interior y exterior.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Látex Acrílico TEKNOLATEX

Pintura formulada con emulsión estireno acrílica de alta resistencia a la intemperie y de alta resistencia al frote húmedo. Forma películas resistentes y aterciopeladas, formulado para superficies de hormigón, ladrillo, enlucidos, yesos, madera, aglomerados, etc.

Disponible en 1/2, 1, 4, 10 y 20 litros.



Látex Acrílico TEKNOLATEX FRENTES

Formulada con emulsión estireno acrílica de alta resistencia a la intemperie y de alta resistencia al frote húmedo. Forma películas de alta flexibilidad, que acompaña los movimientos del sustrato, disimulando las microfisuras que se producen como consecuencia de las contracciones. Especial para frentes.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Látex Acrílico OROLATEX

Es una pintura acrílica de suave acabado satinado y gran poder cubritivo, muy resistente a los lavados y a los agentes climáticos. Perfectamente lavable, totalmente inodoro y antihongo. Indicado para paredes de hospitales, fábricas de productos alimenticios, pasillos, cocinas y zonas expuestas a continuo manoseo y maltrato.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Plastificante HIDROSOLUBLE

Plastificante fabricado con emulsión acrílica y siliconas antiespumantes, especialmente diseñado para la protección, decoración e impermeabilización de ladrillos vistos, piedras, rejillas, revoques, maderas, etc.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)



Esmaltes.

ESMALTES TEKNO

Esmalte Sintético TEKNO

Esmalte Sintético brillante o satinado de secado al aire, forma películas resistentes y brillantes, apta para el pintado de superficies metálicas, madera, yeso, enlucidos. Disponible en 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.



Esmalte Sintético ZT PRO

Esmalte Sintético de alto brillo y excelente protección. Se aplica fácilmente, y seca rápidamente. Forma una película de excelente protección contra la intemperie, el roce y el frotado. Disponible en 1, 4 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Esmalte al Agua HIDROTEK

Esmalte al Agua desarrollado con polímeros acrílicos modificados. Seca por luz natural formando películas muy resistentes. Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Esmalte Convertidor TODO EN UNO

Es una combinación de Antióxido y Esmalte Sintético en un solo producto. Brinda la protección de un excelente Antióxido y la terminación brillante de los mejores Esmaltes Sintéticos.

Disponible en 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.



Esmalte ESMALTEK Secado Rapido

Es un producto de alta calidad especialmente elaborado para proteger y decorar superficies expuestas, como góndolas de supermercados, muebles metálicos, artefactos de iluminación y estanterías industriales.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Esmalte ESMALTEK Acabado Metalizado

Es un producto de alta calidad especialmente elaborado para proteger y decorar superficies expuestas, como rejas, puertas, portones, marcos, máquinas industriales, electrodomésticos, brindando un acabado metalizado.

Disponible en 1 y 4 litros.



[Volver al inicio](#)

Esmalte ESMALTEK Acabado Martillado

Es un producto de alta calidad especialmente elaborado para proteger y decorar superficies expuestas, como gabinetes eléctricos, elementos de oficina, (abrochadoras, perforadoras, cajas metálicas), máquinas industriales, compresores, brindando un acabado martillado.

Disponible en 1 y 4 litros.



Esmalte Mate OLEOMATE

Es una pintura al aceite para paredes, formulada con resina y pigmentos de alta calidad, particularmente apta para interiores.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Esmalte Mate TEKNOCOLOR

Es una pintura al aceite para paredes, formulada con resina y pigmentos de alta calidad, particularmente apta para exteriores.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Epoxi al Agua HIDROTEK

Esmalte Acrílico-Epoxídico al agua, formulado para pintar superficies tales como galvanizados, cerámicas y azulejos, vidrios, muros, maderas y todo tipo de metales.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)



Texturados.

TEXTURADOS TEKNO

Texturado Acrílico TEKNO

Fabricado con resinas acrílicas, pigmentos, cargas minerales y aditivos seleccionados, libre de componentes cementicios. Se aplica en interiores y exteriores dando texturas arquitectónicas de calidad. Resiste el agua de lluvia y el sol, y se adhiere fuertemente sobre casi todo tipo de material de construcción.

Disponible en 15 y 30 kgs.



Texturado de Corcho TEKNO

Es un revestimiento con corcho natural, con emulsiones acrílicas y cargas. Se aplica sobre muros o techos interiores y exteriores, con dos objetivos: decorar y aislar los ambientes de las temperaturas y sonidos exteriores. Es un producto al agua, por lo que no posee solventes en su formulación.

Disponible en 8 y 16 kgs.



[Volver al inicio](#)



Barnices.

PRODUCTOS PARA MADERAS.

Barniz Sintetico TEKNO

Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de alta blancura y muy buena relacion costo calidad.

Disponible en 4, 10 y 20 litros.



Barniz Sintetico ZT Pro

Es una pintura acrílica para uso en paredes interiores y frentes exteriores de acabado aterciopelado mate.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Barniz Poliuretánico GOLETA

Barniz poliuretánico producto de la mezcla de distintos tipos de resinas modificadas de secado al aire. Es un producto de excelente calidad y terminación, especialmente fabricado para proteger puertas portones, celosías, muebles, elementos deportivos, machimbres, vigas, columnas laminadas. Forma una película brillante o satinada. Disponible en 1/2, 1, 4 y 20 litros.



Barniz Al Agua HIDROTEK

Barniz con polímeros acrílicos modificados. Seca por luz natural formando películas muy resistentes. Es muy fácil de aplicar, tiene altísima resistencia a los rayos UV, se adhiere perfectamente sobre otros materiales y no posee el típico olor a solvente como los barnices tradicionales. Disponible en 1/2, 1, 4, 10 y 20 litros.



Protector para Maderas TEKNO Satinado

Recubrimiento protector de acabado satinado, que se aplica sobre maderas nuevas o barnizadas, conservando la textura original de las mismas. Forma una película elástica y microporosa en el interior de la veta, por lo que no se descascara ni se cuartea, y resiste la exposición al sol. Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Plastificante para Maderas TEKNO

Fabricado con resina nitro sintética de secado al aire, forma una película brillante, satinada o mate para la protección de maderas interiores. Es apto para el plastificado de muebles, placares, ventanas interiores, sillas, mesas. Disponible en 1/2, 1, 4 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)



Techos.

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS.

Impermeabilizante para Techos TEKNOPLAST FLEX Caucho Transitable

Impermeabilizante para techos fabricado con mezclas de emulsiones acrílicas-elastómeras, aditivos, pigmentos especiales, y caucho molido reciclado, proveniente de neumáticos fuera de uso. Indicado para impermeabilizar y pintar techos, terrazas, paredes, medianeras. Disponible en 10 y 20 kgs.



Impermeabilizante para Techos TEKNOPLAST Ecomax

Es un impermeabilizante para techos acuoso que contiene en su interior burbujas de aire, que permiten una elevada aislación térmica, además de impermeabilizar la superficie. Esta capa de aire interna permite aislar los interiores tanto del calor como del frío. Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Impermeabilizante para Techos TEKNOPLAST Fibrado

Fabricado con mezcla de emulsiones acrílicas, aditivos, poliuretanos, pigmentos especiales, y fibras, especialmente indicado para impermeabilizar y pintar techos y terrazas, paredes medianeras. Seca aún con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Membrana Líquida ZT Pro

Es una membrana líquida con poliuretano que impermeabiliza todo tipo de techos. Por su excelente formulación es apta para aplicar sobre techos con membranas de aluminio, hormigón, chapa, maderas y geotextiles.

Disponible en 10 y 20 kgs.



[Volver al inicio](#)



Pisos.

PINTURAS PARA PISOS

Plastificante para Pisos TEKNO

Forma una película brillante, satinada o mate para la protección de pisos de maderas interiores. Es apto también para el plastificado de muebles, tirantes y machimbres, elementos deportivos. Se destacan su rápido secado, tanto en superficie como en profundidad, y una excelente dureza.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Latex OROLATEX SATINADO para Pisos Deportivos

Es una pintura acrílica para el pintado y demarcación de pisos, tanto interiores como expuestos a la intemperie. Es muy resistente a los lavados y a los agentes climáticos. Es perfectamente lavable, totalmente inodora y antihongos.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Esmalte Acrílico Vial TEKNO para Demarcación

Producto apto para el pintado de líneas de demarcación de pavimentos. Asimismo, puede ser utilizado para el pintado de pisos completos. Gran resistencia a la abrasión, al sangrado de los alquitranes y la resistencia a los aceites minerales. También tiene buena resistencia al agua y los rayos solares.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Imprimación Acrilica Vial TEKNO

Es un barniz imprimante transparente desarrollado con resinas termoplásticas de alta calidad, que tiene como objeto facilitar y optimizar la adherencia de pinturas para demarcación horizontal. Se utiliza como base o puente de adherencia en pavimentos, asfalto y hormigones que serán pintados posteriormente con esmaltes acrílicos solventados para demarcación.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Revestimiento Poliuretano para Maderas TEKNO

Permite obtener un plastificado de excelente terminación, con gran cuerpo debido a su alto contenido de sólidos. Posee una gran resistencia al desgaste, a los golpes y a las sustancias agresivas, y una gran dureza superficial. Ideal para el plastificado de pisos de madera, muebles y objetos de madera en interior y exterior.

Disponible en 1, 4, y 10 litros.



[Volver al inicio](#)



Piscinas.

PINTURAS PARA PISCINAS

Esmalte al Agua Clorado para Piletas TEKNO

El esmalte al agua clorado es un esmalte de base acuosa formulado con resinas y pigmentos, formulado para su aplicación en piletas de natación. No se mancha ni se atiza, y su acabado satinado facilita su limpieza. Evita la adherencia de hongos, algas y suciedad.

Disponible en 1, 4, 10 y 20 litros.



Caucho Clorado TEKNO para Piletas

Elaborado con Caucho Clorado y pigmentos, especialmente elegidos para resistir a los severos tratos a los que se exponen dichos esmaltes. Gran resistencia al agua y a los agentes químicos que se utilizan para el tratamiento de piscinas (cloro, alguicidas, floculantes, etc).

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)



Pinturas Especiales.

PINTURAS PARA USOS ESPECÍFICOS

Esmalte Epoxi TEKNO 2 Componentes

Es una pintura de dos componentes, elaborada a base de resinas epoxis modificadas y endurecedores a base de poliamidas. Alta resistencia a los agentes químicos (ácido y álcalis diluidos) y al agua. Además posee un elevado grado de dureza. Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Esmalte Poliuretano TEKNO 2 componentes

Pintura de terminación bicomponente usado en sistemas donde se requiere alta resistencia, especialmente en exteriores. Es muy indicado para el pintado de superficies tales como maquinarias industriales, carrocerías, maquinas viales, rejas y tanques metálicos, portones, etc. Disponible en 1, 4 y 20 litros.



[Volver al inicio](#)

Esmalte Horneable TEKNO

Fabricado con resinas alquid melamina y pigmentos seleccionados. Es un producto de alta calidad, especialmente elaborado para proteger y decorar superficies expuestas, como góndolas de supermercados, muebles metálicos, artefactos de iluminación, estanterías industriales.

Disponible en 1, 4 y 20 litros.



Aluminio Alta Temperatura TEKNO

Pintura formulada con resinas especiales PLIOLITE® y pigmento aluminio de alta calidad, para proteger superficies de fierros entre 100° y 600° C. Seca a temperatura ambiente, sin necesidad de alcanzar la temperatura para la que es formulado. Se fabrica en 2 tipos: hasta 250° C y hasta 600°C.

Disponible en 1 y 4 litros.



[Volver al inicio](#)



Diluyentes.

DILUYENTES PARA PINTURAS.

Thinner 500. Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.

Aguarrás Dilurrás. Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.

Diluyente para Epoxi TEKNO. Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.

Diluyente para Plástico y Piletas TEKNO. Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.

Diluyente para Poliuretano TEKNO. Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.

Diluyente Solvente TEKNO. Disponible en 1, 5, 10 y 20 litros.

Removedor Gel REMODIX. Disponible en 1 y 4 litros.

Removedor Gel VITECSO. Disponible en 1/2, 1 y 4 litros.

[Volver al inicio](#)

Tekno Argentina

-  www.pinturastekno.com.ar
-  [@teknoargentina](https://www.instagram.com/teknoargentina)
-  info@pinturastekno.com.ar
-  Juan de Garay 339, Godoy Cruz, Mza
-  261 375 1100

